ONLINE DUPLA CONVERSÃO

Nobreak
DNB torre

Os nobreaks da linha DNB foram desenvolvidos especialmente para equipamentos sensíveis, que exigem energia constante e de qualidade, livre de qualquer instabilidade da rede elétrica.



	120 V	220 V
1.5 kVA TW	4820151	4820115
3 kVA TW	4820149	4820112

Modelo	Potência de pico	FP	Tomadas	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Gerenciável	Módulo compatível
DNB 1.5 TW	1.500 VA 1.350 W	0,9	3 × 10 A	3 × 9 Ah	36 V	Sim	Sim[1]	MB 0609 36 V TW
DNB 3 TW	3.000 VA 2.700 W	0,9	6 × 10 A 2 × 20 A Bornes	6 × 9 Ah	72 V	Sim	Sim[1]	MB 1209 72 V TW

[1] Gerenciamento local via cabo USB utilizando software UPSilon 2000© e remoto via placa SNMP (não inclusa) utilizando software Netility®/NetAgent®.

Módulo de baterias
MB torre

	36 V	72 V
0609 36 V TW	4822032	
1209 72 V TW		4822033



Modelo	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Nobreak compatível
MB 0609 36 V TW	6 × 9 Ah	36 V	Sim	DNB 1.5 TW
MB 1209 72 V TW	12 × 9 Ah	72 V	Sim	DNB 3 TW