ONLINE DUPLA CONVERSÃO

Nobreak
DNB rack/torre

Design compacto com altura de apenas 2U, os nobreaks da linha DNB foram desenvolvidos especialmente para equipamentos sensíveis, que exigem energia constante e de qualidade, livre de qualquer instabilidade da rede elétrica.



	120 V	220 V
1.5 kVA RT	4820148	4820113
3 kVA RT	4820150	4820114

Modelo	Potência de pico	FP	Tomadas	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Gerenciável	Módulo compatível
DNB 1.5 RT	1.500 VA 1.350 W	0,9	6 × 10 A	3 × 9 Ah	36 V	Sim	Sim[1]	MB 0609 36 V RT
DNB 3 RT	3.000 VA 2.700 W	0,9	2 × 10 A 2 × 20 A Bornes	6 × 9 Ah	72 V	Sim	Sim[1]	MB 1209 72 V RT

[1] Gerenciamento local via cabo USB utilizando software UPSilon 2000® e remoto via placa SNMP (não inclusa) utilizando software Netility®/NetAgent®.

Módulo de baterias
MB rack/torre



	36 V	72 V
0609 36 V RT	4822030	
1209 72 V RT		4822031

Modelo	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Nobreak compatível
MB 0609 36 V RT	6 × 9 Ah	36 V	Sim	DNB 1.5 RT
MB 1209 72 V RT	12 × 9 Ah	72 V	Sim	DNB 3 RT