ONLINE DUPLA CONVERSÃO

Nobreak
DNB torre

Garante alto nível de qualidade de energia a equipamentos que não podem sofrer parada por tempo de comutação.

6 kVA TW	220 V
	4822048
6 kVA TW SB	220 V
	4822049
10 kVA TW	220 V
	4822053
10 kVA TW SB	220 V
	4822054



Modelo	Potência de pico	FP	Tomadas	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Gerenciável	Módulo compatível
DNB 6 TW	6.000 VA 6.000 W	1	6 x 10 A 2 x 20 A Bornes 35 A	16 x 7 Ah	192 V	Sim	Sim[1]	MB 1607 192 V TW
DNB 6 TW SB	6.000 VA 6.000 W	1	6 x 10 A 2 x 20 A Bornes 35 A	Não	192 V	Sim	Sim[1]	MB 1607 192 V TW
DNB 10 TW	10.000 VA 10.000 W	1	Bornes 60 A	20 x 9 Ah	240 V	Sim	Sim[1]	MB 2009 240 V TW
DNB 10 TW SB	10.000 VA 10.000 W	1	Bornes 60 A	Não	240 V	Sim	Sim[1]	MB 2009 240 V TW

[1] Gerenciamento local via cabo USB utilizando software SmartView© e remoto via placa SNMP (não inclusa) utilizando software Netility©/NetAgent©.