ONLINE DUPLA CONVERSÃO

Nobreak
DNB torre isolado

Possui transformador isolado galvanicamente, classe H, em sua saída. Além de contar com duas bobinas isoladas no secundário, possibilitando a configuração de tensão de saída de 110 V ou 220 V.



6 kVA ISO TW	220 V
	4822050
6 kVA ISO TW SB	220 V
	4822051
10 kVA ISO TW	220 V
	4822055
10 kVA ISO TW SB	220 V
	4822056

Modelo	Potência de pico	FP	Tomadas	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Gerenciável	Módulo compatível
DNB 6 ISO TW	6.000 VA 6.000 W	1	6 x 10 A 2 x 20 A Bornes 35 A	16 x 7 Ah	192 V	Sim	Sim[1]	MB 1607 192 V TW
DNB 6 ISO TW SB	6.000 VA 6.000 W	1	6 x 10 A 2 x 20 A Bornes 35 A	Não	192 V	Sim	Sim[1]	MB 1607 192 V TW
DNB 10 ISO TW	10.000 VA 10.000 W	1	Bornes 60 A	20 x 9 Ah	240 V	Sim	Sim[1]	MB 2009 240 V TW
DNB 10 ISO TW SB	10.000 VA 10.000 W	1	Bornes 60 A	Não	240 V	Sim	Sim[1]	MB 2009 240 V TW

[1] Gerenciamento local via cabo USB utilizando software SmartView® e remoto via placa SNMP (não inclusa) utilizando software Netility®/NetAgent®.