INTERATIVO

Nobreak
XNB

O nobreak XNB oferece proteção e energia extra para equipamentos eletrônicos, e tem modelos com tensão de entrada em 120 volts ou 220 volts.

	120 V	220 V	Bivolt
600 VA	4822004	4822005	
720 VA	4822000	4822001	4822010
1.200 VA	4822006	4822007	
1.440 VA	4822002	4822003	4822011
1.800 VA	4822008	4822009	



Monovolt Bivolt

Modelo	Potência de pico	FP	Tomadas	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Gerenciável
XNB 600	600 VA 300 W	0,5	4	1 x 7 Ah	12 V	Não	Não
XNB 720	720 VA 360 W	0,5	4	1 x 7 Ah	12 V	Não	Não
XNB 1200	1.200 VA 600 W	0,5	6	2 x 7 Ah	24 V	Não	Não
XNB 1440	1.440 VA 720 W	0,5	6	2 x 7 Ah	24 V	Não	Não
XNB 1800	1.800 VA 1.260 W	0,7	6	2 x 9 Ah	24 V	Não	Não

Modelo	Potência de pico	FP	Tomadas	Bateria interna	Barramento	Expansão autonomia	Gerenciável
XNB 720 BI	720 VA 360 W	0,5	6	1 x 7 Ah	12 V	Não	Não
XNB 1440 BI	1.440 VA 720 W	0,5	6	2 x 7 Ah	24 V	Não	Não